

# OpcDeleteNodeHistoryAtTimeDetails Members

**Namespace:** Opc.UaFx

**Assemblies:** Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll

The [OpcDeleteNodeHistoryAtTimeDetails](#) type exposes the following members.

## Constructors

### OpcDeleteNodeHistoryAtTimeDetails(OpcNodeId, DateTime)

**C#**

```
public OpcDeleteNodeHistoryAtTimeDetails(OpcNodeId nodeId, DateTime time)
```

#### Parameters

**nodeId** [OpcNodeId](#)

**time** [DateTime](#)

#### Exceptions

[ArgumentNullException](#)

### OpcDeleteNodeHistoryAtTimeDetails(OpcNodeId, DateTime[])

**C#**

```
public OpcDeleteNodeHistoryAtTimeDetails(OpcNodeId nodeId, params DateTime[] times)
```

#### Parameters

**nodeId** [OpcNodeId](#)

**times** [DateTime\[\]](#)

## Exceptions

[ArgumentNullException](#)

# OpcDeleteNodeHistoryAtTimeDetails(OpcNodeId, IEnumerable<DateTime>)

## C#

```
public OpcDeleteNodeHistoryAtTimeDetails(OpcNodeId nodeId, IEnumerable<DateTime> times)
```

## Parameters

**nodeId** [OpcNodeId](#)

**times** [IEnumerable<DateTime>](#)

## Exceptions

[ArgumentNullException](#)

# Properties

## EndTime

### C#

```
public DateTime EndTime { get; }
```

## Property Value

[DateTime](#)

## StartTime

### C#

```
public DateTime StartTime { get; }
```

## Property Value

[DateTime](#)

# Times

C#

```
public IEnumerable<DateTime> Times { get; }
```

## Property Value

[IEnumerable<DateTime>](#)



# Table of Contents

|   |   |
|---|---|
| <b>Constructors</b>   | 1 |
| OpcDeleteNodeHistoryAtTimeDetails(OpcNodeId, DateTime)              | 1 |
| OpcDeleteNodeHistoryAtTimeDetails(OpcNodeId, DateTime[])            | 1 |
| OpcDeleteNodeHistoryAtTimeDetails(OpcNodeId, IEnumerable<DateTime>) | 2 |
| <b>Properties</b>   | 2 |
| EndTime   | 2 |
| StartTime   | 2 |
| Times   | 3 |