

# OpcStatusCodeExtensions Members

**Namespace:** Opc.UaFx

**Assemblies:** Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll

The [OpcStatusCodeExtensions](#) type exposes the following members.

## Methods

### IsBad(OpcStatusCode)

**C#**

```
[CLSCompliant(false)]  
public static bool IsBad(this OpcStatusCode value)
```

#### Parameters

**value** [OpcStatusCode](#)

#### Returns

[Boolean](#)

### IsGood(OpcStatusCode)

**C#**

```
[CLSCompliant(false)]  
public static bool IsGood(this OpcStatusCode value)
```

#### Parameters

**value** [OpcStatusCode](#)

#### Returns

[Boolean](#)

### IsNotBad(OpcStatusCode)

**C#**

```
[CLSCompliant(false)]  
public static bool IsNotBad(this OpcStatusCode value)
```

## Parameters

value OpcStatusCode

## Returns

Boolean

# IsNotGood(OpcStatusCode)

## C#

```
[CLSCompliant(false)]  
public static bool IsNotGood(this OpcStatusCode value)
```

## Parameters

value OpcStatusCode

## Returns

Boolean

# IsNotUncertain(OpcStatusCode)

## C#

```
[CLSCompliant(false)]  
public static bool IsNotUncertain(this OpcStatusCode value)
```

## Parameters

value OpcStatusCode

## Returns

Boolean

# IsUncertain(OpcStatusCode)

## C#

```
[CLSCompliant(false)]  
public static bool IsUncertain(this OpcStatusCode value)
```

## Parameters

value OpcStatusCode

## Returns

Boolean



# Table of Contents

<b>Methods</b>	1
IsBad(OpcStatusCode)	1
IsGood(OpcStatusCode)	1
IsNotBad(OpcStatusCode)	1
IsNotGood(OpcStatusCode)	2
IsNotUncertain(OpcStatusCode)	2
IsUncertain(OpcStatusCode)	3