OpcDiscoveryServer Members

Namespace: Opc.UaFx.Server
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll
The OpcDiscoveryServer type exposes the following members.

Constructors

OpcDiscoveryServer()

C#

```
public OpcDiscoveryServer()
```

OpcDiscoveryServer(String)

C#

```
public OpcDiscoveryServer(string address)
```

Parameters

`address` String

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

UriFormatException

OpcDiscoveryServer(Uri)

C#

```
public OpcDiscoveryServer(Uri address)
```

Parameters

`address` Uri

Exceptions

ArgumentNullException

Properties

SystemContext

Gets the OpcContext which is used to store the context sensitive data and configuration used by the current OpcDiscoveryServer instance.

C#

```
public override OpcContext SystemContext { get; }
```

Property Value

OpcContext

An instance of the OpcContext class which might be at least Empty.

Methods

CreateConfiguration()

C#

```
[CLSCompliant(false)]
protected override OpcApplicationConfiguration CreateConfiguration()
```

Returns

OpcApplicationConfiguration

StartCore(OpcApplicationConfiguration)

C#

```
[CLSCompliant(false)]
protected override void StartCore(OpcApplicationConfiguration configuration)
```

Parameters

StopCore()

C#

```
protected override void StopCore()
```

Table of Contents

Constructors 1
OpcDiscoveryServer() 1
OpcDiscoveryServer(String) 1
OpcDiscoveryServer(Uri) 1
Properties 2
SystemContext 2
Methods 2
CreateConfiguration() 2
StartCore(OpcApplicationConfiguration) 2
StopCore() 3