

OpcServiceRequest<TCommand, TCommands> Members

Namespace: Opc.UaFx.Services

Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll

The [OpcServiceRequest<d, s>](#) type exposes the following members.

Constructors

OpcServiceRequest(IEnumerable<TCommand>)

C#

```
protected OpcServiceRequest(IEnumerable<TCommand> commands)
```

Parameters

commands [IEnumerable<d>](#)

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

OpcServiceRequest(IOpcServiceRequestHeader, IEnumerable<TCommand>)

C#

```
protected OpcServiceRequest(IOpcServiceRequestHeader header, IEnumerable<TCommand> commands)
```

Parameters

header [IOpcServiceRequestHeader](#)

commands [IEnumerable<d>](#)

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

OpcServiceRequest(IOpcServiceRequestHeader, TCommand[])

C#

```
protected OpcServiceRequest(IOpcServiceRequestHeader header, params TCommand[] commands)
```

Parameters

header [IOpcServiceRequestHeader](#)

commands [d](#)

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

OpcServiceRequest(TCommand[])

C#

```
protected OpcServiceRequest(params TCommand[] commands)
```

Parameters

commands [d](#)

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

Properties

Commands

C#

```
public TCommands Commands { get; protected set; }
```

Property Value

S

Table of Contents

Constructors	1
OpcServiceRequest(IEnumerable<TCommand>)	1
OpcServiceRequest(IOpcServiceRequestHeader, IEnumerable<TCommand>)	1
OpcServiceRequest(IOpcServiceRequestHeader, TCommand[])	2
OpcServiceRequest(TCommand[])	2
Properties	2
Commands	2